

58<ホース及びフィッティング関係>

☆PARKER SUPER-FLEX FL FUEL LINE HOSE

商品番号	外径	内径	MAX Rec.WP	重さ 100Ft	価格 (1Ft/30cm)
13-03597	.500"(12.70mm)	1/4"(6.35mm)	100	9.7	¥950
13-03598	.625"(15.88mm)	3/8"(9.53mm)		1.30	¥970
13-07223	.562"(14.27mm)	5/16"(7.94mm)		11.3	¥970

※非常に柔らかく柔軟で耐久性のあるホースです。

燃料ホースとしてお勧めの逸品です。

※1Ft(30cm)単位です。必要な長さをご注文下さい。



☆AEROQUIP 306 HOSE MIL-H-5593

商品番号	外径	内径	Burst PSI	重さ Ft(Lb)	価格 (1Ft/30cm)
58-3062	11/32"(8.73mm)	1/8"(3.17mm)	2000	.056	¥1,250
58-3063	13/32"(10.31mm)	3/16"(4.76mm)	1700	.06	¥800
58-3064	15/32"(11.91mm)	1/4"(6.35mm)	1250	.072	¥810
58-3066	19/32"(15.08mm)	3/8"(9.53mm)	1000	.096	¥760
58-3068	3/4"(19.05mm)	1/2"(12.7mm)	750	.144	¥1,230
58-30610	7/8"(22.22mm)	5/8"(15.88mm)	700	.168	¥1,510



※燃料・オイル及び計器のパキュームを初めとするあらゆる物に使用可能な耐圧ホースです。

※1Ft(30cm)単位です。必要な長さをご注文下さい。

☆NYLAFLOW NYLON TUBING

商品番号	外径	内径	PSI	価格 (1Ft/30cm)
17-8888	1/8"(3.18mm)	.096"(2.43mm)	1000	¥150
17-3333	3/16"(4.76mm)	.138"(3.50mm)		¥200
17-4444	1/4"(6.35mm)	.190"(4.82mm)		¥220
17-44-P	1/4"(6.35mm)	.143"(3.63mm)		¥220
17-04355	3/16"(4.76mm)	.111"(2.81mm)	2500	¥250



※オイルブリーキチューブ等にご使用下さい。

ワイヤーカバー及びパキューム燃料等にも使用出来ます。

※1Ft(30cm)単位です。必要な長さをご注文下さい。

☆AEROQUIP 601 HOSE

商品番号	外径	内径	MAX PSI	重さ Ft(Lb)	価格 (1Ft/30cm)
58-601-4	1/4"(6.35mm)	7/32"(5.56mm)	1000	.120	¥2,050
58-601-6	3/8"(9.53mm)	11/32"(8.73mm)		.156	¥2,260
58-601-8	1/2"(12.7mm)	7/16"(11.11mm)		.168	¥2,700
58-601-10	5/8"(15.88mm)	11/16"(17.46mm)		.204	¥2,900




※ステンレススチールによって外壁が被覆されており、耐熱-40° ~ +300° F迄幅広く対応出来るハイグレード耐熱ホースです。

※1Ft(30cm)単位です。必要な長さをご注文下さい。

☆SILICONE HOSE (シリコンホース)

商品番号	内径	外径	重さ Ft(Lb)	価格 (1Ft/30cm)
58-SH014	1/4"(6.35mm)	0.45"	.064	¥1,320
58-SH038	3/8"(9.52mm)	0.67"	.144	¥1,880
58-SH021	1/2"(12.7mm)	0.80"	.175	¥1,920
58-SH058	5/8"(15.87mm)	0.95"	.220	¥1,980
58-SH034	3/4"(19.05mm)	1.07"	.276	¥2,130



※-65° F(-18.3°C) ~ +350° F(176°C)まで対応のシリコンホースです。

燃料やオイルには使用できません。

※1Ft(30cm)単位です。必要な長さをご注文下さい。

☆MIL6000D OIL AND COOLANT HOSE

商品番号	外径	内径	Burst PSI	重さ Ft(Lb)	価格 (1Ft/30cm)
58-6000-4	5/8"(15.87mm)	1/4"(6.35mm)	1000	.14	¥1,150
58-6000-5	11/16"(17.46mm)	5/16"(7.94mm)		.16	¥1,230
58-6000-6	3/4"(19.05mm)	3/8"(9.53mm)		.18	¥1,300
58-6000-8	7/8"(22.22mm)	1/2"(12.7mm)		.22	¥1,270
58-6000-10	1"(25.4mm)	5/8"(15.88mm)		.26	¥1,410
58-6000-12	1-1/8"(28.57mm)	3/4"(19.05mm)		.27	¥1,590
58-6000-14	1-1/4"(31.75mm)	7/8"(22.22mm)		.32	¥1,780
58-6000-16	1-3/8"(34.92mm)	1"(25.4mm)		.38	¥1,780
58-6000-20	1-3/4"(44.45mm)	1-1/4"(31.75mm)			¥1,960
58-6000-24	2"(50.8mm)	1-1/2"(38.1mm)			¥2,190
58-6000-28	2-1/8"(53.97mm)	1-3/4"(44.45mm)			¥2,530
58-6000-32	2-3/4"(69.85mm)	2"(50.8mm)			¥2,720

※米軍のスペックを超えている軽量柔軟

※-40° F ~ +250° Fまで対応

※オイル、クーラント用です。燃料には推奨されません。

※1Ft(30cm)単位です。必要な長さをご注文下さい。



☆AEROQUIP 303 HOSE MILH-8794(MIL-H-5511A)

商品番号	外径	内径	MAX PSI	重さ Ft(Lb)	価格 (1Ft/30cm)
58-303-3	3/16"(4.76mm)	1/8"(3.17mm)	3000	.120	¥1,220
58-303-4	1/4"(6.35mm)	3/16"(4.76mm)		.132	¥1,400
58-303-5	5/16"(7.94mm)	1/4"(6.35mm)		.156	¥1,560
58-303-6	3/8"(9.53mm)	5/16"(7.94mm)	2000	.228	¥1,500
58-303-8	1/2"(12.7mm)	13/32"(10.32mm)		.264	¥1,590
58-303-11	5/8"(15.88mm)	1/2"(12.7mm)	1750	.372	¥1,870
58-303-14	3/4"(19.05mm)	5/8"(15.88mm)	1500	.456	¥2,010

※-65° F ~ +250° Fまで対応

※1Ft(30cm)単位です。必要な長さをご注文下さい。



☆RED SILICONE FIRE JACKET

商品番号	内径	価格 (1Ft/30cm)
58-5810	5/8"(15.87mm)	¥2,280
58-3412	3/4"(19.05mm)	¥2,700
58-7814	7/8"(22.22mm)	¥3,100
58-1016	1"(25.40mm)	¥3,490



※-65° F ~ +2000° Fまで耐えられる耐熱ホースカバーです。

燃料ホースの保護やマフラーの熱からの保護など、セーフティにご使用下さい。

※1Ft(30cm)単位です。必要な長さをご注文下さい。

★SCAT エアークラフトグレード フレキシブルダクト

商品番号	内径	価格(1Ft/30cm)
48-SCAT-0058	5/8"(15.87mm)	¥1,730
48-SCAT-0034	3/4"(19.05mm)	¥1,880
48-SCAT-0078	7/8"(22.22mm)	¥1,720
48-SCAT-0001	1"(25.40mm)	¥1,970
48-SCAT-0114	1-1/4"(31.75mm)	¥1,810
48-SCAT-0112	1-1/2"(38.1mm)	¥1,850
48-SCAT-0134	1-3/4"(44.45mm)	¥1,890
48-SCAT-0002	2"(50.8mm)	¥1,930
48-SCAT-0214	2-1/4"(57.15mm)	¥2,140
48-SCAT-0212	2-1/2"(63.5mm)	¥2,260
48-SCAT-0234	2-3/4"(69.85mm)	¥2,410
48-SCAT-0003	3"(76.2mm)	¥2,530
48-SCAT-0314	3-1/4"(82.55mm)	¥2,720
48-SCAT-0312	3-1/2"(88.9mm)	¥2,810
48-SCAT-0334	3-3/4"(95.25mm)	¥2,890
48-SCAT-0004	4"(101.6mm)	¥3,100
48-SCAT-0412	4-1/2"(114.3mm)	¥3,200
48-SCAT-0005	5"(127mm)	¥3,430
48-SCAT-0006	6"(152.4mm)	¥3,900



※ 1Ft(30cm)単位です。必要な長さをご注文下さい。
 ※ これらのAircraftフレキシブルダクトは、軽量で非常に柔軟です。ツイストする事によって連結して使用することが出来ます。冷風及び熱風を導く為に使用するAircraftグレード専用ダクトです。

※ -65°Fから+550°Fまでの温度範囲で使用することが出来ます。
 ※ これらはエアークラフトグレードSCATタイプですが、他にもCEET及びSOEETタイプも取り扱っております。必要な場合はお問合せ下さい。

★O-RINGS(MIL規格 MS28775/AN6227B)

商品番号	MSスペック	厚み インチ(ミリ)	内径 インチ(ミリ)	外径 インチ(ミリ)	価格
58-AN6227B-1	MS28775-6	1/16" (1.58mm)	1/8"(3.17mm)	1/4"(6.35mm)	¥180
58-AN6227B-2	MS28775-7		5/32"(3.96mm)	9/32"(7.14mm)	
58-AN6227B-3	MS28775-8		3/16"(4.76mm)	5/16"(7.93mm)	
58-AN6227B-4	MS28775-9		7/32"(5.55mm)	11/32"(8.73mm)	
58-AN6227B-5	MS28775-10		1/4"(6.35mm)	3/8"(9.52mm)	
58-AN6227B-6	MS28775-11		5/16"(7.93mm)	7/16"(11.11mm)	
58-AN6227B-7	MS28775-12		3/8"(9.52mm)	1/2"(12.7mm)	
58-05-04892	MS28775-13		7/16"(11.11mm)	9/16"(14.28mm)	
58-05-04893	MS28775-14		1/2"(12.7mm)	5/8"(15.87mm)	
58-05-04646	MS28775-015		9/16"(14.28mm)	11/16"(17.46mm)	
58-05-04894	MS28775-16	1/8" (3.17mm)	5/8"(15.87mm)	3/4"(19.05mm)	¥200
58-05-04895	MS28775-17		11/16"(17.46mm)	13/16"(20.63mm)	
58-05-04896	MS28775-18		3/4"(19.05mm)	7/8"(22.22mm)	
58-05-04897	MS28775-19		13/16"(20.63mm)	15/16"(23.81mm)	
58-05-04898	MS28775-20		7/8"(22.22mm)	1"(25.4mm)	
58-05-04899	MS28775-21		11/16"(17.46mm)	1-1/16"(26.98mm)	
58-MS28775-022	MS28775-022		1"(25.4mm)	1-1/8"(28.57mm)	
58-05-04901	MS28775-23		1-1/16"(26.98mm)	1-3/16"(30.16mm)	
58-05-04902	MS28775-24		1-1/8"(28.57mm)	1-1/4"(31.75mm)	
58-05-04903	MS28775-25		1-3/16"(30.16mm)	1-5/16"(33.33mm)	
58-05-04911	MS28775-026	3/32" (2.38mm)	1-1/4"(31.75mm)	1-3/8"(34.92mm)	¥280
58-05-04912	MS28775-027		1-5/16"(33.33mm)	1-7/16"(41.27mm)	
58-05-04913	MS28775-028		1-3/8"(34.92mm)	1-1/2"(38.1mm)	
58-AN6227B-8	MS28775-110		3/8"(9.52mm)	9/16"(14.28mm)	
58-AN6227B-9	MS28775-111		7/16"(11.11mm)	5/8"(15.87mm)	
58-AN6227B-10	MS28775-112		1/2"(12.7mm)	11/16"(17.46mm)	
58-AN6227B-11	MS28775-113		9/16"(14.28mm)	3/4"(19.05mm)	
58-AN6227B-12	MS28775-114		5/8"(15.87mm)	13/16"(20.63mm)	
58-AN6227B-13	MS28775-115		11/16"(17.46mm)	7/8"(22.22mm)	
58-AN6227B-14	MS28775-116		3/4"(19.05mm)	15/16"(23.81mm)	
58-05-04914	MS28775-117	1/2" (12.7mm)	13/16"(20.63mm)	1"(25.4mm)	¥300
58-MS28775-118	MS28775-118		7/8"(22.22mm)	1-1/16"(26.98mm)	
58-05-04915	MS28775-119		15/16"(23.81mm)	1-1/8"(28.57mm)	
58-05-04916	MS28775-120		1"(25.4mm)	1-3/16"(30.16mm)	
58-05-04917	MS28775-121		1-1/16"(26.98mm)	1-1/4"(31.75mm)	
58-05-04918	MS28775-122		1-1/8"(28.57mm)	1-5/16"(33.33mm)	
58-05-04919	MS28775-123		1-3/16"(30.16mm)	1-3/8"(34.92mm)	
58-05-04920	MS28775-124		1-1/4"(31.75mm)	1-7/16"(41.27mm)	
58-05-04921	MS28775-125		1-5/16"(33.33mm)	1-1/2"(38.1mm)	
58-05-04922	MS28775-126		1-3/8"(34.92mm)	1-9/16"(39.68mm)	
58-05-04923	MS28775-127	1-7/16"(41.27mm)	1-5/8"(41.27mm)		
58-05-04924	MS28775-128	1-1/2"(38.1mm)	1-11/16"(42.86mm)		
58-05-04925	MS28775-129	3/8" (9.52mm)	1-9/16"(39.68mm)	1-3/4"(44.45mm)	¥350
58-05-04926	MS28775-130		1-5/8"(41.27mm)	1-13/16"(46.03mm)	
58-05-04927	MS28775-131		1-11/16"(42.86mm)	1-7/8"(47.62mm)	
58-05-00850	MS28775-132		1-3/4"(44.45mm)	1-15/16"(49.21mm)	
58-05-05142	MS28775-134		1-7/8"(47.62mm)	2-1/16"(52.38mm)	
58-05-05143	MS28775-135		1-15/16"(49.21mm)	2-1/8"(53.97mm)	
58-05-05144	MS28775-136		2"(50.8mm)	2-3/16"(55.56mm)	
58-05-05145	MS28775-137		2-1/16"(52.38mm)	2-1/4"(57.15mm)	
58-05-05146	MS28775-138		2-1/8"(53.97mm)	2-5/16"(58.73mm)	
58-05-05147	MS28775-139		2-3/16"(55.56mm)	2-3/8"(60.32mm)	
58-05-05148	MS28775-140	2-1/4"(57.15mm)	2-7/16"(61.91mm)		
58-05-05149	MS28775-141	2" (50.8mm)	2-5/16"(58.73mm)	2-1/2"(63.5mm)	¥380
58-05-05150	MS28775-142		2-3/8"(60.32mm)	2-9/16"(65.08mm)	
58-05-05151	MS28775-143		2-7/16"(61.91mm)	2-5/8"(66.67mm)	
58-05-05152	MS28775-144		2-1/2"(63.5mm)	2-11/16"(68.26mm)	
58-05-05153	MS28775-145		2-9/16"(65.08mm)	2-3/4"(69.85mm)	
58-05-05154	MS28775-146		2-5/8"(66.67mm)	2-13/16"(71.43mm)	
58-05-05155	MS28775-147		2-11/16"(68.26mm)	2-7/8"(73.02mm)	
58-05-05156	MS28775-148		2-3/4"(69.85mm)	2-15/16"(74.61mm)	
58-05-05157	MS28775-149		2-13/16"(71.43mm)	3"(76.2mm)	



※ MIL規格 (MS28775/AN6227B) のO-RINGです。

商品番号	MSスペック	厚み インチ(ミリ)	内径 インチ(ミリ)	外径 インチ(ミリ)	価格		
58-AN6227B-15	MS28775-210	1/8" (3.17mm)	3/4"(19.05mm)	1"(25.4mm)	¥320		
58-AN6227B-16	MS28775-211		13/16"(20.63mm)	1-1/16"(26.98mm)			
58-AN6227B-17	MS28775-212		7/8"(22.22mm)	1-1/8"(28.57mm)			
58-AN6227B-18	MS28775-213		15/16"(23.81mm)	1-3/16"(30.16mm)			
58-AN6227B-19	MS28775-214		1"(25.4mm)	1-1/4"(31.75mm)			
58-AN6227B-20	MS28775-215		1-1/16"(26.98mm)	1-5/16"(33.33mm)			
58-AN6227B-21	MS28775-216		1-1/8"(28.57mm)	1-3/8"(34.92mm)			
58-AN6227B-22	MS28775-217		1-3/16"(30.16mm)	1-7/16"(41.27mm)			
58-AN6227B-23	MS28775-218		1-1/4"(31.75mm)	1-1/2"(38.1mm)			
58-AN6227B-24	MS28775-219		1-5/16"(33.33mm)	1-9/16"(39.68mm)			
58-AN6227B-25	MS28775-220	3/16" (4.76mm)	1-3/8"(34.92mm)	1-5/8"(41.27mm)	¥350		
58-AN6227B-26	MS28775-221		1-7/16"(41.27mm)	1-11/16"(42.86mm)			
58-AN6227B-27	MS28775-222		1-1/2"(38.1mm)	1-3/4"(44.45mm)			
58-AN6230B-1	MS28775-223		1-5/8"(41.27mm)	1-7/8"(47.62mm)			
58-AN6230B-2	MS28775-224		1-3/4"(44.45mm)	2"(50.8mm)			
58-AN6230B-3	MS28775-225		1-7/8"(47.62mm)	2-1/8"(53.97mm)			
58-AN6230B-4	MS28775-226		2"(50.8mm)	2-1/4"(57.15mm)			
58-AN6230B-5	MS28775-227		2-1/8"(53.97mm)	2-3/8"(60.32mm)			
58-AN6230B-6	MS28775-228		2-1/4"(57.15mm)	2-1/2"(63.5mm)			
58-AN6230B-7	MS28775-229		3-1/8"(60.32mm)	2-5/8"(66.67mm)			
58-AN6230B-8	MS28775-230	1/2" (12.7mm)	2-1/2"(63.5mm)	2-3/4"(69.85mm)	¥620		
58-AN6230B-9	MS28775-231		2-5/8"(66.67mm)	2-7/8"(73.02mm)			
58-AN6230B-10	MS28775-232		2-3/4"(69.85mm)	3"(76.2mm)			
58-05-01013	MS28775-233		2-7/8"(73.02mm)	3-1/8"(79.37mm)			
58-05-05158	MS28775-236		3-1/4"(82.55mm)	3-1/2"(88.9mm)			
58-05-05159	MS28775-237		3-3/8"(85.72mm)	3-5/8"(92.07mm)			
58-05-05160	MS28775-238		3-1/2"(88.9mm)	3-3/4"(95.25mm)			
58-05-05161	MS28775-239		3-5/8"(92.07mm)	3-7/8"(98.42mm)			
58-05-05162	MS28775-240		3-3/4"(95.25mm)	4"(101.6mm)			
58-05-05163	MS28775-241		3-7/8"(98.42mm)	4-1/8"(104.77mm)			
58-05-05164	MS28775-242	3/8" (9.52mm)	4"(101.6mm)	4-1/4"(107.95mm)	¥380		
58-05-05165	MS28775-243		4-1/8"(104.77mm)	4-3/8"(111.12mm)			
58-101-07200	MS28775-244		4-1/4"(107.95mm)	4-1/2"(114.3mm)			
58-05-05166	MS28775-245		4-3/8"(111.12mm)	4-5/8"(117.47mm)			
58-05-05167	MS28775-246		4-1/2"(114.3mm)	4-3/4"(120.65mm)			
58-05-05168	MS28775-247		4-5/8"(117.47mm)	4-7/8"(123.82mm)			
58-MS28775-261	MS28775-261		6-3/4"(171.45mm)	7"(177.8mm)			
58-AN6227B-28	MS28775-325		3/16" (4.76mm)	1-1/2"(38.1mm)		1-7/8"(47.62mm)	¥450
58-AN6227B-29	MS28775-326			1-5/8"(41.27mm)		2"(50.8mm)	
58-AN6227B-30	MS28775-327			1-3/4"(44.45mm)		2-1/8"(53.97mm)	
58-AN6227B-31	MS28775-328	1-7/8"(47.62mm)		2-1/4"(57.15mm)			
58-AN6227B-32	MS28775-329	2"(50.8mm)		2-3/8"(60.32mm)			
58-AN6227B-33	MS28775-330	2-1/8"(53.97mm)		2-1/2"(63.5mm)			
58-AN6227B-34	MS28775-331	2-1/4"(57.15mm)		2-5/8"(66.67mm)			
58-AN6227B-35	MS28775-332	2-3/8"(60.32mm)		2-3/4"(69.85mm)			
58-AN6227B-36	MS28775-333	2-1/2"(63.5mm)		2-7/8"(73.02mm)			
58-AN6227B-38	MS28775-335	2-3/4"(69.85mm)		3-1/8"(79.37mm)			
58-AN6227B-39	MS28775-336	2" (50.8mm)	2-7/8"(73.02mm)	3-1/4"(82.55mm)	¥650		
58-AN6227B-40	MS28775-337		3"(76.2mm)	3-3/8"(85.72mm)			
58-AN6227B-41	MS28775-338		3-1/8"(79.37mm)	3-1/2"(88.9mm)			
58-AN6227B-42	MS28775-339		3-1/4"(82.55mm)	3-5/8"(92.07mm)			
58-AN6227B-43	MS28775-340		3-3/8"(85.72mm)	3-3/4"(95.25mm)			
58-AN6227B-44	MS28775-341		3-1/2"(88.9mm)	3-7/8"(98.42mm)			
58-AN6227B-45	MS28775-342		3-5/8"(92.07mm)	4"(101.6mm)			
58-AN6227B-46	MS28775-343		3-3/4"(95.25mm)	4-1/8"(104.77mm)			