

## 13<FUEL SYSTEM>燃料関係

### ☆OIL RESERVE TANK(オイルタンク)



#13-5552 ..... ¥12,800

(容量約1.2ℓ)このタンクはRotaxの純正ラジエター(2ピース)の間に組み込むタイプのもので、取付ブラケット・ジョイント等は含まれています。

#13-1609 ..... ¥5,860

(容量約1.2ℓ)取付ブラケット付

## 14<OIL>2サイクルエンジン用オイル関係

**ROTAX**  
AIRCRAFT ENGINES



### ☆AV II (ROTAX)

商品番号	1ガロン(1本)	2ガロン(2本)	3ガロン(3本)	5ガロン(5本)
#14-AVG	¥7,200	¥13,800	¥19,500	¥29,500

※AV IIはUSAでROTAXエンジンに最も多く使用されている、信頼性の高い2サイクルオイルです。

※ROTAXエンジンには50:1で使用してください。

### ☆BLUE MAX(HIRTHエンジン専用オイル)

商品番号	1ℓ(1本)	2ℓ(2本)	5ℓ(5ℓ×1)	10ℓ(5ℓ×2)	備考
#14-BMO	¥3,360	¥6,040	¥16,200	¥29,160	混合及び分離給油



※BLUE MAXは、エンジンの製造メーカーである、ドイツHIRTH社の純正オイルです。

他の多くの2サイクルエンジンに使用しても問題はありませんが、これらのオイルは特にアルミシリンダーに、ニカセルコーティングされたエンジンに対して特に適したオイルです。

通常は100:1、ヘリコプターのような高負荷の使用に対しては80:1程度、ミニマムは70:1です。これらの混合比を見てもこのオイルがいかに高品質であるかという事が理解出来ると思います。このオイルは、ガソリンとの混合用とオイルインジェクション用(ガソリンとオイルを別々のタンクに入れて、キャブレター内で自動混合する)がございますが、互いのオイルの性質上、これらのオイルの共用は出来ませんのでご注意ください。

※HIRTHエンジンには70:1~100:1で使用してください。尚、ガソリンはハイオクタンを使用してください。BLUE MAXオイルの性質及び特徴

●混合比は100:1⇔70:1 ●シリンダーヘッド、シリンダー、ピストン、EXHAUST等へのカーボンの減少 ●ピストンリング固着の予防 ●プラグへのオイル付着の予防 ●EXHAUST関係へのオイル混入の予防 ●添加物、溶解物の排除 ●燃焼性能の向上 ●100%鉱物性



### ☆AV-9(10W-40) 4ストローク用オイル (32oz/0.9ℓ)

#14-04994 ..... ¥2,260

※ROTAX912用4サイクル専用オイルです。



### ☆Shell Aviation 4ストローク用オイル (1ℓ)

#14-07048 ..... ¥2,650

※Shell AviationがROTAXと共同で研究開発した4ストロークエンジン用オイルです。

従来の製品と比較して、耐摩耗性が向上し、クラッチやギアボックスの円滑な動きと優れた潤滑性と保護に貢献します。



### ☆ROTAX912/914用 OIL FILTER

#02-825-012 ..... ¥3,640

※ ROTAX912/914用、4サイクル専用オイルフィルターです。



## ☆RATIO RITE(混合用メジャーカップ)

#13-0872 ..... ¥890

※ 混合燃料を作る場合に使用する専用メジャーカップです。  
希望の混合比に対してのオイル量を計る場合に使用します。  
CC. オンス. クォーツ. ガロン. PINTSの目盛りが表示されています。



## ☆燃料ろ過器

商品番号	サイズ 高さX幅	価格	備考
#13-206FC	6"X3.5"(152X89)	¥3,200	スモール
#13-207FC	9"X5.5"(228X140)	¥3,800	ミディアム
#13-208FC	10"X8.5"(254X216)	¥6,900	ラージ

※キャブレターを脅かす、燃料中の不純物や水分を完全シャットアウトするフィルターです。ミクロン単位の微小の不純物を始め、水分は一切通さず燃料(ガソリン)及びオイルのみを通す特殊フィルターが組み込まれています。Rotaxエンジンのマニュアルにも明確に指示されているように、2サイクルエンジンの場合、ガソリンとオイルを十分に混合し、このフィルター付ろ過器を使用して燃料を入れてください。

