

76<ローター (回転翼/ジャイロコプター)関係>

☆SKY WHEELS ローターブレード価格一覧

23FT (6.9m) ¥
 24FT (7.2m) ¥
 25FT (7.5m) ¥
 26FT (7.8m) ¥
 27FT (8.1m) ¥
 28FT (8.4m) ¥
 29FT (8.7m) ¥

Air Command社はSkywheel社とのパートナーシップを組み最新のローターブレードの販売を始めました。Skywheel社は1984年以来3000セットの販売実績をもち36年の実績と信頼性に証明された安価で安全な最新のローターブレードを体感してください。

※これらのブレードは(センターセクション)が含まれています。

推奨される最小及び最大負荷 Recommended Minimum and Maximum Loaded*

ローター直径あたりの機体重量 Rotorcraft Weights Per Rotor Diameter

Rotor System Diameter Per Set	Approximate Weight	Minimum Gross Weight**	Maximum Gross Weight**
23-Foot Set with 3-Foot Center	62 lbs.	550 lbs.	625 lbs.
24-Foot Set with 3-Foot Center	65 lbs.	575 lbs.	680 lbs.
25-Foot Set with 3-Foot Center	68 lbs.	600 lbs.	740 lbs.
25-Foot Set with 5-Foot Center***	77 lbs.	600 lbs.	740 lbs.
26-Foot Set with 5-Foot Center	80 lbs.	700 lbs.	800 lbs.
27-Foot Set with 5-Foot Center	83 lbs.	750 lbs.	860 lbs.
28-Foot Set with 5-Foot Center	86 lbs.	800 lbs.	1000 lbs.
29-Foot Set with 5-Foot Center	89 lbs.	850 lbs.	1200 lbs.

* 積載量には、機体の総重量、パイロット (乗客がいる場合は乗客も)、全燃料 (ガロンあたり6ポンド)、オイル、および手荷物の重量が含まれます。

** 最小および最大総重量には、ブレードセットの重量を計算に含めなければなりません。



☆ローター回転計




(0~500RPMレンジ)
#81-05378 ¥27,950

(ピックアップセンサーAssy)
#81-05379 ¥12,800



エアコマンダー社製(デジタル式)
※ピックアップセンサー含む
#76-AC525 ¥47,280

- ※ ジャイロプレーン用ローター回転計(0~500RPM)です。
下記のレンジにマーキングされています。
2000-2200・2800-3100・4200-5000・3200-4200(グリーンレンジ)
- ※ 計器にはセンサーは含まれておりませんので、必要に応じて
#81-05379をお求めください。
- ・ サイズ: 2-1/4"
- ・ 可動には12V D/C電源が必要です。



☆ ガススプリングの使用例



- ※ 新型のRANS S6-S、S12等に使用されているドア開閉用のパーツです。従来のRANS S-6等はドアを開けた状態にするためには、主翼下面の金具にドアハンドルを固定していましたが、このシステムを使用することで、ドアを開けるだけで好きな位置で留まってくれるので、ドアの開閉がスムーズになります。